ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Проводная камера "Микро"
Проводная камера “Микро” применяется в системах контроля доступа как дополнительная видеокамера, которая дополняет камеру вызывной панели. Обладает миниатюрными размерами и подходит для установки в помещении.
• Микро размеры 20x28x22!
• Встроенный микрофон.
• Угол обзора 52 градусов.
• Регулировка фокус.
• Корпус пластик.

Цена от 1 штуки
2 449 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Проводная камера "Микро"
Проводная камера “Микро” применяется в системах контроля доступа как дополнительная видеокамера, которая дополняет камеру вызывной панели. Обладает миниатюрными размерами и подходит для установки в помещении.
• Микро размеры 20x28x22!
• Встроенный микрофон.
• Угол обзора 52 градусов.
• Регулировка фокус.
• Корпус пластик.

Цена от 1 штуки
2 767 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/provodnaja-kamera-mikro.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

- **Миниатюрные габариты** позволят использовать данную камеру в незаметных местах.

- **Данное устройство не является специальным техническим средством**:
  1. Имеет открыто расположенные на корпусе органы управления.
  2. Оснащено элементами индикации, отображающими режимы использования.
  3. Имеет маркировочные обозначения, указывающие на функциональное назначение прибора.
  4. Не закамуфлировано в бытовой предмет (игрушку, ручку, часы и т. д.).
  5. Не предназначено для скрытой установки.

- **Помимо картинки вы можете и слышать звук** в наблюдаемом помещении благодаря встроенному микрофону в камере

- **Адаптер питания** в комплекте

Характеристики

Технические характеристики

- Тип матрицы/размер: CMOS/1,3"
- Радиус объектива: 1 мм
- Угол обзора: 52 гр
- Разрешение: 380 ТВЛ
- Светочувствительность: 3 Lux
- Фокусное расстояние: 3,6 мм
- Мощность: 0,2 Вт
- Питание: 12В, от сети 220В через блок питания
- Защита от переплюсовки: есть
- Система цветности: PAL
- Диапазон рабочих температур: 0...+40
- Габариты: D7×35 мм
- Масса: 30 грамм

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70